

Der Spreizdübel „BEST“ aus hochwertigem Nylon findet seine Anwendung in allen Baustoffen mit hohen Festigkeiten wie Beton, Kalksandstein, Mauerziegel oder Naturstein. Seine Schraubenführung und Verdrehsicherung gewährt sicheren Halt bei milliardenfachem Einsatz seit vielen Jahren. Er ist für die Verarbeitung mit Holz- und Spanplattenschrauben geeignet.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Sicherheitskoeffizient: 5



Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
10 000	4 x 20	4	25	100 St.	8.000 St.
10 000	5 x 25	5	30	100 St.	8.000 St.
10 000	6 x 30	6	35	100 St.	8.000 St.
10 000	7 x 35	7	40	100 St.	4.000 St.
10 000	8 x 40	8	50	100 St.	4.000 St.
10 000	10 x 50	10	60	50 St.	2.000 St.
10 000	12 x 60	12	70	25 St.	1.000 St.
10 000	14 x 70	14	85	20 St.	800 St.
10 000	16 x 80	16	95	10 St.	400 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel/Schraube Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20
4 / 3,0	0,8 kN	0,4 kN	0,4 kN
5 / 4,0	2,3 kN	1,9 kN	1,7 kN
6 / 5,0	3,4 kN	2,7 kN	2,5 kN
7 / 5,5	4,0 kN	3,3 kN	3,1 kN
8 / 6,0	4,6 kN	4,3 kN	3,9 kN
10 / 8,0	9,5 kN	5,2 kN	4,9 kN
12 / 10,0	11,5 kN	5,6 kN	
14 / 12,0	19,4 kN	6,9 kN	
16 / 14,0	25,7 kN		

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werkversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040
✉ office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de
#Hüfner-Dübel GmbH