


Der Multianker „MAX“ mit Kragen spreizt in Vollbaustoffen (Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel oder Naturstein) in 4 Richtungen und verknötet sich bei Hohlbaustoffen (Gipskartonplatten⁽¹⁾, Leichtbauplatten⁽¹⁾, oder Lochziegel) um die Schraube. Der Kragen am Kopf verhindert ein tiefes Eindringen in Bohrloch. Der Dübel besteht aus hochwertigem Polyamid (PA 6) und ist für die Verarbeitung mit Holz- und Spanplattenschrauben geeignet.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Sicherheitskoeffizient: 5



⁽¹⁾ hier nur Größe 5mm – 8mm einsetzbar, bei Dübelgröße 8mm maximal Schraubendurchmesser 5mm verwenden

Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
10 055	5 x 25	5	35	100 St.	8.000 St.
10 055	6 x 30	6	40	100 St.	4.000 St.
10 055	8 x 40	8	50	100 St.	2.000 St.
10 055	10 x 50	10	70	50 St.	1.000 St.
10 055	12 x 60	12	80	25 St.	500 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel/Schraube Ø	Beton C20/25 (B25)	Hochlochziegel HLZ
5 / 4,0	2,0 kN	0,5 kN
6 / 5,0	3,5 kN	0,5 kN
8 / 6,0	4,0 kN	1,1 kN
10 / 8,0	7,0 kN	1,3 kN
12 / 10,0	9,1 kN	1,5 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040
✉ office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de
f #Hüfner-Dübel GmbH