

Der Universaldübel „UNIVERS“ mit Kragen spreizt in Vollbaustoffen (Beton, Kalksandvollstein, Mauerziegel oder Naturstein) in 3 Richtungen und verknotet sich bei Hohlbaustoffen (Gipskartonplatten, Leichtbauplatten oder Lochziegel) um die Schraube. Der Kragen am Kopf verhindert ein zu tiefes Eindringen ins Bohrloch, kann aber - falls notwendig - nachträglich entfernt werden. Der Dübel besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist für die Verarbeitung mit Holz und Spanlattenschrauben geeignet.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C

Sicherheitskoeffizient: 5



Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
10 350	5 x 30	5	35	100 St.	8.000 St.
10 350	6 x 34	6	40	100 St.	8.000 St.
10 350	8 x 47	8	60	100 St.	2.000 St.
10 350	10 x 57	10	70	50 St.	1.000 St.
10 350	12 x 68	12	80	25 St.	1.000 St.
10 350	14 x 73	14	85	20 St.	800 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel/Schraube Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20	Gipskarton- platte	Hochlochziegel HLZ
5 / 3,5	0,8 kN	0,7 kN	0,7 kN	0,6 kN	0,5 kN
6 / 4,0	1,1 kN	1,0 kN	1,0 kN	0,7 kN	0,7 kN
8 / 5,0	1,6 kN	1,4 kN	1,4 kN	1,0 kN	1,2 kN
10 / 6,0	1,9 kN	1,6 kN	1,6 kN	1,0 kN	1,4 kN
12 / 10,0	2,6 kN	2,3 kN	2,1 kN	1,1 kN	2,0 kN
14 / 12,0	3,9 kN	3,4 kN	3,3 kN	1,2 kN	3,2 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

+49 (0) 3622 92040
office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

www.huefner-duebel.de
#Hüfner-Dübel GmbH