

Der Spreizdübel „POWERDRIVE“ aus reinem Nylon eignet sich für die Verarbeitung mit Hüfner Gerüstösen „EYE“ Ø12mm. Eine spezielle Gewindeführung erleichtert das Eindrehen einer Gerüstöse bis zu 35% und die zweite Schraubenführung am Ende der Spreizzone verhindert ein Strecken des Dübels und erwirkt dadurch höchste Auszugswerte (z.B. bei Mauerziegeln MZ12/20 = 21,5kN). Zum System passen Hüfner Dübelstopfen „RING“ oder „KREUZ“.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Sicherheitskoeffizient: 5



Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
10 400	14 x 70	14	85	70	25 St.	500 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20
14	19,5 kN	7,0 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040

✉ office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de

📌 #Hüfner-Dübel GmbH