Technisches Datenblatt

Gerüstdübel „POWERDRIVE WALL“

mit Kragen

Der Kragen-Spreizdübel „POWERDRIVE WALL“ aus reinem Nylon eignet sich für die Verarbeitung mit Hüfner Gerüstösen „EYE“ Ø12mm. Eine spezielle Gewindeführung erleichtert das Eindrehen einer Gerüstöse bis zu 35% und die zweite Schraubenführung am Ende der Spreizzone verhindert ein Strecken des Dübels und erwirkt dadurch höchste Auszugswerte (z.B. bei Mauerziegeln MZ12/20 = 21,5kN). Zum System passen Hüfner Dübelstopfen „RING“ oder „KREUZ“.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Sicherheitskoeffizient: 5

Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
10 450	14 x 70	14	85	70	25 St.	500 St.
10 450	14 x 100	14	85	70	25 St.	500 St.
10 450	14 x 135	14	85	70	25 St.	250 St.
10 450	14 x 185	14	85	70	25 St.	250 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20
14	19,5 kN	7,0 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

+49 (0) 3622 92040
office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

www.huefner-duebel.de
#Hüfner-Dübel GmbH