

Der Kragen-Spreizdübel „POWERDRIVE WALL“ aus reinem Nylon eignet sich für die Verarbeitung mit Hüfner Gerüstösen „EYE“ Ø12mm. Eine spezielle Gewindeführung erleichtert das Eindrehen einer Gerüstöse bis zu 35% und die zweite Schraubenführung am Ende der Spreizzone verhindert ein Strecken des DüBELs und erwirkt dadurch höchste Auszugswerte (z.B. bei Mauerziegeln MZ12/20 = 21,5kN). Zum System passen Hüfner Dübelstopfen „RING“ oder „KREUZ“.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Sicherheitskoeffizient: 5

Stand: 11.2025



Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
10 450	14 x 70	14	85	70	25 St.	500 St.
10 450	14 x 100	14	85	70	25 St.	500 St.
10 450	14 x 135	14	85	70	25 St.	250 St.
10 450	14 x 185	14	85	70	25 St.	250 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel** Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20
14	19,5 kN	7,0 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

** Die jeweilige Schraube muss in ihrer Länge so gewählt werden, dass sie den Dübel voll durchdringt und mindestens um ihren eigenen Durchmesser aus der Dübelspitze ragt.