

Der Kragen-Nageldübel „FIX-KRAGEN“ aus reinem Nylon mit Zylinderkopf und verzinktem Schraubnagel ist geeignet für schnelle Befestigung in Vollbaustoffen. Er ist nachträglich durch einen Kreuzschlitz justierbar. Der große Kragen wirkt wie eine Unterlegscheibe und vereinfacht die Befestigung von Gegenständen auch mit großer Lochung. Er eignet sich besonders für Lochwinkel und Lochbleche.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Sicherheitskoeffizient: 5



Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Nutzlänge max. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
11 060	8 x 45	8	45	40	5	100 St.	1.000 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton^{*}

Dübel Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20
6	1,5 kN	1,35 kN	1,15 kN
8	2,1 kN	1,95 kN	1,7 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.