Technisches Datenblatt

Rahmendübel Nylon mit Schraube „RKSF“

Sechskant - Aufnahme, feuerverzinkt

Der Rahmendübel „RKSF“ aus reinem Nylon mit feuerverzinkter Sechskantschraube ermöglicht die schnelle und sichere Befestigung in massiven Materialien wie z.B. Voll- und Naturstein, Beton und Kalksandstein. Durch die Feuerverzinkung wird ein sehr hoher Korrosionsschutz bewirkt. Seine 4 seitlichen Flügel verhindern zuverlässig ein Mitdrehen des Dübels während des Eindrehens der Schraube.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C

Sicherheitskoeffizient: 5

Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Bohrer Ø mm	Bohrtiefe min. mm	Setztiefe min. mm	Nutzlänge max. mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
11 225	10 x 80	10	60	50	30	50 St.	500 St.
11 225	10 x 100	10	60	50	50	50 St.	500 St.
11 225	10 x 120	10	60	50	70	50 St.	500 St.
11 225	10 x 140	10	60	50	90	50 St.	500 St.
11 225	10 x 160	10	60	50	110	50 St.	500 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20
10	4,5 kN	3,9 kN	3,9 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

+49 (0) 3622 92040
office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

www.huefner-duebel.de
#Hüfner-Dübel GmbH