

Die Ösenschraube „EYE“ Ø 8mm besteht aus verzinktem Stahl und hat ein verschweißtes Auge. Markierungen am Schaft lassen beim Eindrehen die richtige Setztiefe erkennen.

Temperaturbeständigkeit:

Sicherheitskoeffizient: 5



Produktspezifikation

Artikel Nummer	Auge Innen Ø mm	Schrauben Ø mm	Schrauben Schaftlänge mm
20 000	15	8	50
20 000	15	8	80
20 000	15	8	100
20 000	15	8	120

KONTAKTIEREN SIE UNS

+49 (0) 3622 92040
 office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
 D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

www.huefner-duebel.de
 #Hüfner-Dübel GmbH

Wichtiger Verarbeitungshinweis

Die Öse muss den jeweiligen Dübel durchdringen und mindestens so weit eingedreht werden, dass Sie den Dübel mit ihrem eigenen Durchmesser durchdringt.

Zum System passende Zukaufteile



Gerüstdübel „POWERDRIVE“

Art.: 10 400



Gerüstdübel „POWERDRIVE WALL“

Art.: 10 450

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20
14	19,8 kN	7,3 kN	6,1 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werkversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040

✉ office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50

D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de

📌 #Hüfner-Dübel GmbH

Die Ösenschraube „EYE“ Ø 12mm besteht aus verzinktem Stahl und hat ein verschweißtes Auge. Markierungen am Schaft lassen beim Eindrehen die richtige Setztiefe erkennen.

Temperaturbeständigkeit:

Sicherheitskoeffizient: 5



Produktspezifikation

Artikel Nummer	Auge Innen Ø mm	Schrauben Ø mm	Schrauben Schaftlänge mm
20 000	23	12	90
20 000	23	12	120
20 000	23	12	160
20 000	23	12	190
20 000	23	12	230
20 000	23	12	300
20 000	23	12	350
20 000	23	12	400
20 000	23	12	450
20 000	23	12	500

KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040
✉ office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50
D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de
#Hüfner-Dübel GmbH

Wichtiger Verarbeitungshinweis

Die Öse muss den jeweiligen Dübel durchdringen und mindestens so weit eingedreht werden, dass Sie den Dübel mit ihrem eigenen Durchmesser durchdringt.

Zum System passende Zukaufteile




Gerüstdübel „POWERDRIVE“

Art.: 10 400




Gerüstdübel „POWERDRIVE WALL“

Art.: 10 450



Dübelstopfen „KREUZ“

Art.: 10 500



Dübelstopfen „RING“

Art.: 10 600

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Dübel Ø	Beton C20/25 (B25)	Ziegel MZ 20	Kalksandstein KSV 20
14	19,8 kN	7,3 kN	6,1 kN

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.

KONTAKTIEREN SIE UNS

☎ +49 (0) 3622 92040

✉ office@huefner-duebel.de

UNSERE ADRESSE

Gothaer Straße 50

D-99880 Waltershausen

ONLINE AUFTRITT

🌐 www.huefner-duebel.de

📱 #Hüfner-Dübel GmbH