

Der Gipsplattendübel Metall „ARROW“ eignet sich hervorragend zur Montage in Gipskartonplatten (max. Plattenstärke = 12,5mm). Hierzu wird er einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Seine Zentrierspitze ermöglicht genaues Setzen am gewünschten Punkt und die innere Gewindeführung sorgt für einen sicheren Halt des Schraubengewindes. Empfohlen wird die Verarbeitung mit Spanplattenschrauben. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf, verankert sich an der Rückseite des Baustoffes und bietet somit sicheren Halt.



Sicherheitskoeffizient: 3

Produktspezifikation

Artikel Nummer	Maße Ø x L mm	Schachtel Inhalt	Umkarton Inhalt
24 025	11 x 30	100 St.	800 St.

Auszugswerte in Kilo-Newton*

Stärke Gipskartonplatte	Auszugswert
12,5 mm	0,08

* Alle Daten basieren auf Werten, die bei Werksversuchen der Firma Hüfner-Dübel GmbH ermittelt wurden. Sie dienen nur als allgemeine technische Installationshinweise und stellen keine bauaufsichtliche Zulassung dar. Die Einsatzmöglichkeiten müssen vor Ort geprüft und den Gegebenheiten angepasst werden.